

# Authelia

- [Authelia Mise en Place](#)
- [Ajouter un Client](#)

# Authelia Mise en Place

# Ajouter un Client

## Générer les clés

Pour ajouter un nouveau service à Authelia il est nécessaire de créer une clé qui servira de secret entre les deux services :

```
docker run --rm authelia/authelia:latest authelia crypto hash generate pbkdf2 --variant sha512
--random --random.length 50 --random.charset rfc3986
```

Résultat de la commande :

```
Random Password: VQsGAhiU3XJruBIuGhY0WBBKcYZeRdoKMbEqf_LlIcaIwWjF_7
Digest: $pbkdf2-
sha512$310000$vg6WT3zUDmMnuqDohb.9jw$YYIKIjnKzvN8GnI6MdD83znHjHe1D6Kex2RGmdZVafsEn2/mmiZf4mjFn
AF1JHvG.IjfSdoms3UfzwS6Z2SLtg
```

## Ajouter un nouveau client

Dans le fichier de configuration d'Authelia "configuration.yml" dans la section "clients" ajouter un nouveau client tel que ci-dessous :

Il est important de saisir le Digest généré dans l'étape précédente dans la propriété "client\_secret"

```
clients:
  - client_id: 'homeceti'
    client_name: 'Homeceti'
    client_secret: '$pbkdf2-
sha512$310000$vg6WT3zUDmMnuqDohb.9jw$YYIKIjnKzvN8GnI6MdD83znHjHe1D6Kex2RGmdZVafsEn2/mmiZf4mjFn
AF1JHvG.IjfSdoms3UfzwS6Z2SLtg'
    public: false
    require_pkce: false
    pkce_challenge_method: ''
    redirect_uris:
      - 'https://homeceti.domain.name/oauth/callback'
    scopes:
      - 'openid'
      - 'profile'
```

```
- 'groups'
- 'email'
response_types:
- 'code'
grant_types:
- 'authorization_code'
consent_mode: 'pre-configured'
```