

Installation de Docker en ligne de commande

Le paquet d'installation de Docker disponible dans le dépôt officiel de Debian peut ne pas être la dernière version. Pour s'assurer d'obtenir la dernière version, nous allons installer Docker à partir du dépôt officiel de Docker. Pour cela, nous allons ajouter une nouvelle source de paquet, ajouter la clé GPG de Docker pour s'assurer que les téléchargements sont valides, puis installer le paquet.

Installer quelques paquets prérequis qui permettent à apt d'utiliser des paquets sur HTTPS :

```
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common
```

Ajoutez ensuite la clé GPG du dépôt officiel de Docker à votre système :

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -
```

Ajouter le dépôt Docker aux sources APT :

```
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian  
$(lsb_release -cs) stable"
```

Ensuite, mettez à jour la base de données de paquets avec les paquets Docker du nouveau repo :

```
sudo apt update
```

Make sure you are about to install from the Docker repo instead of the default Debian repo:

```
apt-cache policy docker-ce
```

You'll see output like this, although the version number for Docker may be different:

Output of apt-cache policy docker-ce

```
docker-ce:
  Installed: (none)
  Candidate: 5:20.10.12~3-0~debian-buster
  Version table:
     5:20.10.12~3-0~debian-buster 500
        500 https://download.docker.com/linux/debian buster/stable amd64 Packages
```

Notice that `docker-ce` is not installed, but the candidate for installation is from the Docker repository for Debian 10 (`buster`).

Finally, install Docker:

```
sudo apt install docker-ce
```

Docker is now installed, the daemon started, and the process enabled to start on boot. Check that it's running:

```
sudo systemctl status docker
```

The output will be similar to the following, showing that the service is active and running:

Output

```
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2019-07-08 15:11:19 UTC; 58s ago
     Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 5709 (dockerd)
    Tasks: 8
   Memory: 31.6M
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─5709 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

Installing Docker gives you not just the Docker service (daemon) but also the `docker` command line utility, or the Docker client. We'll explore how to use the `docker` command later in this tutorial.

Revision #3

Created 16 May 2023 08:50:04 by gpatruno

Updated 16 May 2023 09:00:43 by gpatruno