

Personnaliser un Terminal (bash)

“

Qu'est-ce que le bashrc ?

Le bashrc est un fichier de configuration permettant de personnaliser son terminal. Il nous permet de définir des alias (des raccourcis pour certaines commandes), de se créer des fonctions personnel ou enfin de modifier son prompt.

Raccourcie des commandes

Grâce aux alias, on peut par exemple redéfinir la commande `ls -al` à un `ls`, pour cela il suffit de faire :

```
alias nom='commande'
```

On pourrait ainsi définir l'alias `ls`, afin qu'à chaque appelle de la commande `ls`, l'option `-al` soit activé à chaque fois.

```
alias ls='ls -al'
```

Le fichier `.bashrc` contient des alias prédéfinis qui sont mis en commentaire. Il vous suffit de parcourir le fichier pour décommenter les alias existants ou de créer les votre.

```
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
```

Personnalisation du Terminal

La personnalisation d'un terminal permet le changement des couleurs mais permet aussi de rajouter/enlever des informations à votre invite de commande.

```
mario@mycomputer: [/usr/local/src]$
```

Personnalisation par utilisateur

créer un fichier `.bashrc` dans le répertoire home de l'utilisateur

```
nano ~/.bashrc
```

Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier pour avoir un invite personnalisé :

```
export
PS1='\[\e[38;5;160m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[38;5;21m\]\h\[\e[38;5;40m\][\[\e[3m\]\w\[\e[23m\]]
\[\e[38;5;226;2m\]$(git branch 2>/dev/null | grep '""'*'"" | colrm 1 2)\n\[\e[0m\]\$ '
```

L'exemple du pré-set ci-dessus va personnaliser l'invite de commande de la façon suivante :

```
username@hostname[~/bin] master
$ █
```

“ Vous pouvez créer votre propre preset de terminal grâce au site :
<https://scriptim.github.io/bash-prompt-generator/>

Pour que les modifications soient prises en compte vous pouvez faire une des manipulations suivantes :

- Enregistrer le fichier et quitter le terminal pour se reconnecter. (*permanent*)
- Exécuter la commande suivante : `source ~/.bashrc` (*temporaire*)
- Exécuter la commande suivante : `exec $SHELL` (*temporaire*)

Si lors de votre déconnexion/reconnexion le terminal n'a pas pris en compte la personnalisation de votre preset alors vous devez rajouter un fichier `.bash_profile` dans votre répertoire.

```
nano ~/.bash_profile
```

Puis coller le script suivant dans le fichier :

```
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
```

Maintenant vous pouvez vous déconnecter/reconnecter pour avoir le nouveau pré-set.

Personnalisation pour tous les utilisateurs

Neofetch - Affiche des informations système importantes

```
Linux antec 5.10.0-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

```
    _,met$$$$$gg.      user@server
  ,g$$$$$$$$$$$$$$P.  -----
 ,g$$$P"    ""Y$$$.   OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) x86_64
 ,$$P'      `$$$      Host: B450M DS3H V2
'$$P      ,ggs.    `$$b: Kernel: 5.10.0-18-amd64
`d$$'     ,P"    .   $$$  Uptime: 43 days, 1 hour, 10 mins
 $$P      d'      ,   $$P  Packages: 720 (dpkg)
 $$:      $$$.   -    ,d$$' Shell: bash 5.1.4
 $$;      Y$b._  _,dP'   Resolution: 1280x1024
Y$$$.    `."Y$$$$P"'    Terminal: /dev/pts/0
`$$b     "-._          CPU: AMD Ryzen 5 3600 (12) @ 3.600GHz
`Y$$
`Y$$$.
`$$b.
`Y$$b.
`"Y$b._
  `"""
```

user@server: [~]\$

(Sur Debian) Pour le art télécharger le package : `neofetch`

```
sudo apt-get install neofetch
```

Enfin ajouter dans le fichier `.bashrc`

```
neofetch
```

Revision #17

Created 21 February 2023 11:36:44 by Foufure

Updated 29 August 2023 15:33:29 by gpatruno